

Elektronischer Heizkostenverteiler (Funk/funkvorbereitet)

Verbrauchswerte jederzeit individuell, präzise und stichtagsgenau ablesen.

Das ist die Zukunft: Elektronische Zweifühlergeräte zur zeitgemässen Verbrauchsmessung, die die Daten automatisch per Funk melden. Zur Monatsmitte, zum Monatsende oder zu jedem beliebigen Stichtag. Freuen Sie sich auf präzise Verbrauchsdaten ohne den üblichen Aufwand. Vergessen Sie Terminabstimmungen und die Anwesenheit des Mieters, ab sofort müssen die Wohnungen zur Ablesung nicht mehr betreten werden!

Auf den Punkt gebracht

- Einziger Heizkostenverteiler, der mit adapterm zusätzlich bis zu 10 % Energie einspart
- Durch heizkörperspezifische Programmierung werden die Abrechnungswerte auf dem Display angezeigt, kein Umrechnen durch den Wohnungsnutzer nötig
- Softwaregestützte Manipulations- und Demontageüberwachung
- Vorbereitet für Techem Online Services (Techem Smart System)

radio 4: Ablesung von Verbrauchswerten ohne Betreten der Wohnung

radio 4: Funkübermittlung von Monatswerten, Zwischenablesungen vor Ort entfallen

radio 4: Sichere Datenübertragung durch Verschlüsselung und CRC-Verfahren

vario 4: Maximale Zukunftssicherheit, da vorbereitet und jederzeit auf Funk aufrüstbar



Messen, melden, merken

Heizkostenverteiler der neuesten Techem Generation sind mit zwei Sensoren ausgestattet, die ständig die Heizkörper- und Raumtemperatur ermitteln und daraus den Verbrauch berechnen. Zu dem eingestellten Stichtag speichern die Geräte den aktuellen Verbrauchswert ab, melden ihn per Funk und setzen die entsprechende Display-Anzeige auf Null.

Intelligent und selbständig

Die Techem Heizkostenverteiler arbeiten unabhängig vom Stromnetz. Sie besitzen eine eigene Energieversorgung und überwachen sich selbstständig. Die Geräte erkennen thermische Beeinflussung z. B. durch Wärmestau oder Manipulation und wenden dann automatisch eine andere Raumtemperaturbewertung an. Fehlerhafte Verbrauchswerte im Sommer werden softwareseitig durch eine Heizbetriebserkennung neutralisiert.

Zukunft fest eingebaut

Der radio 4 ist als Funkheizkostenverteiler bereits vom Start weg für die Datenübertragung per Funk aktiviert – auch für das Techem Smart System. Der vario 4 ist funkvorbereitet und kann auf Kundenwunsch jederzeit funkaktiviert werden. So steht Ihnen auch hier die Welt der Techem Online Services offen. Zukunft serienmässig.


Technische Daten

| | |
|---|--|
| Stromversorgung: | 3-Volt-Lithiumbatterie |
| Lebensdauer: | 10 Jahre + Reserve |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C...80 °C |
| Anzeige: | LC-Display 5-stellig + Symbole |
| Mittlere Auslegungs- Heizmediumtemperatur am Heizkörper $t_{m,A}$: | 35 °C - 90 °C Kompaktversionen 35 °C - 130 °C Fernfühlerversionen |
| Registrierbereich: | 0 bis 99.999 mit 4 internen Nachkommastellen |
| Registrierbeginn: | ab 22,5 °C Heizflächentemperatur und Differenz Heiz-/Raumtemp. > 4K |
| Funktionskontrolle: | laufende Selbstüberwachung durch Mikrocontroller, elektronische Manipulations- und Demontageerkennung |
| Grundfunktionen: | FHKV radio 4: Datenverschlüsselung und Übertragung per Funk EHKV vario 4: funkvorbereitet mit aktivierbarem Funkmodul |
| Schnittstelle: | optisch für Techem Servicegerät |
| Heizkörperleistung: | 100 W bis 15.999 W |
| Skalierung: | Produktskala |
| Funkdatenübertragung: | Stichtagswert und Statusinformationen Verbrauchsdaten von 12 Monatsmittem- und Monatsendwerten |
| Betriebsfrequenz: | 868,95 MHz |
| Sendeleistung: | 3...15 mW |
| Sendedauer: | 8 ms |
| Schutzart: | IP 31 (montiert) |
| CE-Konformität: | nach Richtlinie 1999/ 5 /EG |
| Bauartzulassung: | nach HKVO A1.01.2015 |
| Abmessungen (mm): | Kompakt: B: 39,2; H: 118; T: 32 (montiert) Fernfühler: B: 75; H: 140; T: 43 (montiert) |


LC-Anzeigen



Aktueller Verbrauch



Stichtags-Verbrauch



Laufende Nr. des Heizkostenverteilers