



Eingang

### Techem SmartHeating – Danfoss Link™ HK

- Z** Wohnungszentrale Link™
  - AP mit Netzadapter 230 V AC, Kabellänge 2.5 m
  - UP Ausführung erhältlich, sh. Preisliste
- L** Heizkörperthermostat Smart Living Connect™
  - Inkl. Batterie 2 x AA 1.5 V und Adapter M30 x 1.5
  - Weitere Adapter sh. Preisliste

#### Optional

- R** Raumsensor Link™ RS
  - Inkl. Batterie 2 x AA 1.5 V
- S** Signalverstärker Link™ CF RU
  - 230 V AC mit Stecker

**Die Bedienung kann zusätzlich mithilfe der DanfossLink™ App erfolgen. Die Wohnungszentrale muss dafür mit dem privaten WLAN-Netzwerk verbunden sein.**

- Danfoss Link™ App für Android, Google Play
- Danfoss Link™ App für iPhone/iPad, App Store

**Max. können 50 Geräte in einer Techem SmartHeating Installation verbaut sein (1 Zentrale und 49 Geräte).**

Die Anzahl der Geräte ist folgendermassen beschränkt:

Wohnungszentrale Link™	1 Gerät
Heizkörperthermostat Smart Living Connect™	30 Geräte
Raumsensor Link™ RS	30 Geräte
Signalverstärker Link™ CF RU	4 Geräte
Zentralregler Link™ HC (FBH)	3 Geräte

Geeignet für Flächen bis ca. 300 m<sup>2</sup>. Übertragungsbereich der Wohnungszentrale bis 30 m (normales Gebäude).



Urdorf	043 455 65 00
Münchenstein	061 337 20 00
Niederwangen	031 980 49 49
Le Mont-sur-Lausanne	021 925 70 50

Anlage:

V 1.1  
20.02.2018

**Übersichtsschema Danfoss Link™ HK**